




Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE



Disponible en tres configuraciones, BASIC, FS y FULL, el NEW HOSPIVAC 350 ha sido diseñado para la aspiración profesional de fluidos corporales, tejidos o huesos de pacientes durante o después de la cirugía. El diseño avanzado es de 60 l / min sin aceite y La bomba libre de mantenimiento proporciona altos rendimientos con excelentes capacidades de succión y máximo vacío acumulado en unos pocos segundos. Un tablero de instrumentos transparente junto con una gama completa de accesorios y ruedas antiestáticas con frenos lo convierten en el dispositivo ideal para la succión quirúrgica y la liposucción. El nuevo sistema MPR (Multi Purpose Rail) mejora la versatilidad de la serie Hospivac para un intercambio fácil y rápido de diferentes accesorios, sin necesidad de herramientas. De hecho, al estar equipados con cinco conexiones, todos los accesorios de CA-MI pueden acomodarse fácilmente, como anillos de varios diámetros para adaptarse a frascos de diferentes tamaños y tipos (2L, 3L, 5L), soportes para cánulas o un riel médico de acero inoxidable donde se puede enganchar cualquier otro tipo de accesorio mediante pinzas. La nueva botella trampa de seguridad es también un nuevo accesorio estándar en la serie Hospivac, que ofrece hasta tres sistemas de protección contra el desbordamiento, además de la válvula integrada en el frasco y el filtro hidrofóbico, lo que proporciona a la serie Hospivac los más altos estándares de seguridad.

con el nuevo
sistema MPR
carril de
propósitos
múltiples



MARCA: CA-MI
PROCEDENCIA: ITALIA
MODELO: NEW HOSPIVAC 350 FULL 2

APLICACIONES

Dept. de Emergencia

Cirugía General

Ginecología

Liposucción

Neurocirugía

Obstetricia

Sala de Operaciones

Práctica Dental

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor		Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de Alimentación		220-230V / 50-60Hz o 110-127V / 60Hz Vacío
Clasificación ISO 10079-1		ALTO VACÍO / ALTO FLUJO
Vacío Máximo (ajustable)		-0.90 bar -90 kPa -675 mmHg
Flujo de Aire Libre		60 l/minPeso
Nivel de Ruido		51,7 dBA
Ciclo de Trabajo		Operación Continua
Peso		20 kg (unidad embalada con todos los accesorios)
Tamaño		cm 46 x 42 x 85
Años de Garantía		2
Cartón de Embalaje		1
Lugar de Fabricación		Italia



CA-MI
Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CE 0123

MODELOS Y ACCESORIOS DISPONIBLES INCLUIDOS

FULL 2

Frasco de recolección de líquidos con sistema de válvula de desbordamiento (diferentes opciones, ver más abajo)	2
Anillos para acomodar frascos (3 tamaños dependiendo del frasco)	2
Botella de trampa de seguridad (220 ml)	2
Filtro antibacteriano e hidrófobo (paciente único)	2
Tubos de silicona ø 8x14mm (esterilizables en autoclave) - Longitud del tubo del paciente 150cm Conector cónico ø 10-11-12mm	2
Entrada de succión de aire	2
Interruptor de pie con funcionamiento intermitente o continuo	1
Cambio del sistema de frasco a frasco mediante teclas de toque suave	1
Cable de alimentación con conector Schuko	1

ACCESORIOS OPCIONALES

- Frasco autoclavable en material Apec® (resistente hasta 143°C)
- Conversión a sistema de bolsa desechable Flovac®
- Riel médico estándar de acero inoxidable (25x10 o 30x10) y abrazaderas.
- Soporte de cánula para almacenar de forma segura el tubo de succión durante la operación.
- Copas de vacío fetal de silicona
- Aros disponibles por tamaño (Ver más abajo)



NEW HOSPIVAC 350 - MODELOS DISPONIBLES y ACCESORIOS INCLUIDOS									
		FRASCOS AUTOCLAVABLES				REV. DESECHABLES			
		Makrolon® 2858 (max 121°C)		Apec® (max 143°C)		Sistemas Flovac®			
REF.	MODELO	2x2000 ml	2x5000 ml	2x2000 ml	2x5000 ml	2x2000 ml	2x3000 ml	PEDAL INTERRUPTOR	CONMUTADOR
RE 410356	BASIC 2								
RE 410356/06	FS 2								
RE 410356/01	FULL 2								
RE 410356/39	BASIC 5								
RE 410356/40	FS 5								
RE 410356/41	FULL 5								
RE 410356/56	AP BASIC 2								
RE 410356/38	AP FS 2								
RE 410356/55	AP FULL 2								
bajo pedido	AP BASIC 5								
RE 410356/54	AP FS 5								
RE 410356/43	AP FULL 5								
RE 410356/27	FLOVAC BASIC 2								
RE 410356/29	FLOVAC FS 2								
RE 410356/28	FLOVAC FULL 2								
RE 410356/02	FLOVAC BASIC 3								
RE 410356/09	FLOVAC FS 3								
RE 410356/30	FLOVAC FULL 3								