

CALENTADOR DE SANGRE E INFUSIÓN

FT1800

Dispositivo de alta precisión, controlado inteligentemente por microprocesador, para todos los departamentos médicos:

- Transfusión de sangre / infusión durante o después de una operación
- Transfusión sanguínea e infusión rutinarias en el entorno clínico
- Retorno sanguíneo / fluidos de diálisis
- Nutrición enteral / parenteral y soluciones de irrigación
- Infusión en niños y neonatos

Tubo de infusión estándar para fluidos médicos o sangre

FT1800

Control por microprocesador

Gran pantalla LED que muestra información de funcionamiento y situaciones de falla

keewell

Soporte para perfil calefactor

Verificación visual del flujo de infusión desde la abertura

Perfil calefactor eléctrico controlado por sensores

Cable al perfil calefactor

Calentamiento óptimo hasta el paciente

CALENTADOR DE SANGRE E INFUSIÓN

FT1800

CARACTERÍSTICAS

Interfaz fácil de usar:

- Gran pantalla LED que muestra la temperatura configurada, la temperatura real, el tiempo de calentamiento y la situación de falla

Calentamiento hasta el paciente:

- El tubo IV queda completamente envuelto, sin pérdida de calor

Características de seguridad:

- Autocomprobaciones permanentes durante el funcionamiento
- Doble protección independiente contra sobrecalentamiento y desconexión automática
- Alarma visual y acústica por alta temperatura / baja temperatura / falla del sensor

Tecnología avanzada de calentamiento en seco:

- Calentamiento rápido y eficaz

Sistema abierto:

- Acepta tubo IV estándar; no se requieren consumibles especiales
- La solución de calentamiento más económica, sin costos adicionales de consumibles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	FT1800
Ajuste de temperatura:	33 - 41°C
Alimentación eléctrica:	a.c.100-240V/50-60Hz
Consumo de energía:	Máx. 120VA
Tipo de protección contra choque eléctrico:	Clase I
Grado de protección contra choque eléctrico:	Parte aplicada BF; protegida contra desfibrilación
Grado de protección contra ingreso de líquidos:	IPX2
Precisión de temperatura:	±1.0°C
Protección contra sobrecalentamiento:	42°C/43°C
Alarma de baja temperatura:	32°C
Tiempo de calentamiento:	De 20°C a 36°C aprox. 2 min.
Modo de funcionamiento:	Continuo
Dimensiones (An×Pr×Al):	85×65×175 mm
Peso neto:	1.2 kg
Perfil calefactor:	Longitud 1400 mm; compatible con tubo IV de 3.5-5.0 mm D.E.
Contacte al proveedor para otras opciones	

* Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso

El soporte de infusión no está incluido en la entrega

keewell
Medical Technology

Keewell Medical Technology Co., Ltd.

Xiananyi Industrial Zone, Pingzhou, Nanhai, Foshan,
Guangdong 528251, P.R.China

T.: +86 757 86260855 F.: +86 757 86260100
marketing@keewell.cn www.keewell.com.cn

CE 0482

Distribuidor: