



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



BIDESTILADOR DE AGUA 4 LITROS/H (E-130)



Marca: LIVAM
Mod: BE-4

Características

- Rendimiento destilado: 4,0 L/H
- Bidestilado: 4,3 L
- Conductancia eléctrica del agua producida bidestilado: 1,0- 1,2
- Destilado: no más de 4,0
- Calidad del agua producida Tipo II, III
- Temperatura del agua producida destilado: de 70 a 85
- Temperatura del agua producida bidestilado: no más de 40
- Tipo de corriente, frecuencia, tensión monofásica alterna: 50 Hz, 220 V
- Potencia en el modo de obtención de destilado: 3,5 kVA
- Potencia en el modo de obtención de bidestilado: 6,2 kVA
- Consumo de agua inicial, l / h (a t del agua de 10 ° C a 12 ° C, a una presión de 0,2 a 0,4 MPa) en el modo de obtención de:
 - Destilado: 36
 - Bidestilado: 88
- Presión del agua inicial: MPa 0.1 - 0.4
- Dimensiones exteriores (Long × Anch × Alt): 545 × 305 × 400 mm
- Presentación De mesa con soportes ajustables
- Posibilidad de fijación en la pared.
- Masa con la unidad electrónica: 16,5 kg
- Período de garantía, meses desde la fecha de venta: 12
- Elementos calefactores 1ª etapa de destilación: elemento calefactor tubular 3,5 kW 220V (acero inoxidable) - 1 ud. 2ª etapa de destilación: elemento calefactor tubular 2,7 kW 220V (acero inoxidable) 1 ud.
- Coeficiente de purificación del agua de radionúclidos, no menos de 4000 .
- Vida útil: 8 años

LIVAM
purification made perfect