



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE

Balón de oxígeno:

- Válvula: De broce
- Cilindro de material de alto grado
- Aluminio: Tipo (M) 3450 litros
- Norma de Fabricación: Seguridad Internacional
- Capacidad: 3454 Ltrs.
- Diámetro: 22 Cm
- Altura: 1.04 Cm
- Fabricado: Bajo la nomra DOT -3AL2015 con prueba hidrostática de fábrica.
- Certificacio: ISO
- Peso: 19.5 Kg
- Tipo grifo de válvula: CGA-540
- Presión de prueba: 2216 PSI
- Presión de trabajo: 2015 PSI
- Pared de cilindro: 10.27mm
- Color: verde

Coche rodable:

- Altura: 1.07 cm
- Tamaño de plataforma: 22 x 20 cm
- Diámetro de rueda: 13 cm
- Peso del carro: 3.00 Kg.



MARCA: CATALUX
MODELO: MM (CGA-540)

IMAGEN REFERENCIAL



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE

Funda sintética antiestática:

- Funda tanque de oxígeno - Verde
- Perfecta para cubrir tanque de 6m3
- Material sintético antiestática.
- Altura: 1.28 mts
- Ancho: 36 cm

Regulador de presión:

- Cuerpo de bronce forjado y cromado que trabaja a gran presión.
- Máxima presión de entrada de 3000 PSI
- Diafragma durable de neopreno.
- Filtro sinterizado para extender la vida del regulador.
- Manómetro de 2" de diámetro (0-4000 PSI).
- Peseteado: 50 PSI
- Válvula estándar
- Válvula de seguridad interna (sobre presión).
- Conexión de ingreso: CGA-540
- Conexión de salida: DISS 1240.
- Peseteado a 50 PSI (Presión fija).
- Número de serie impreso al cuerpo.



IMAGEN REFERENCIAL




Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 972 427 547
+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE

Flujómetro:

- Cuerpo de latón cromado de tubo redondo
- Cuerpo delgado medidor de flujo
- Tubos de policarbonato para máxima durabilidad
- De doble escala
- Rango de presión de entrada: 30 A 65PSI
- Conector de entrada compatible de las tomas de red.
- Rango de flujo: 0.5.LPM.10LPM 15LPM
- Tipo DISS
- Perilla de plástico.
- Certificado :ISO

Frasco humidificador:

- Capacidad del frasco 200ml con rango mínimo y máximo.
- Frasco humidificador de burbuja de policarbonato.
- Resistente a esterilización.
- Temperatura de desinfección: Max 134°C
- Conexiones de metal cromado de alta durabilidad
- Tubo difusor de polipropileno con filtro interior tipo burbuja.
- Conexión de salida tipo milano.
- Conexiones de metal cromado
- Norma ISO 13485



IMAGEN REFERENCIAL