



DESCRIPCIÓN:

- El HAINUO JYF-10D es un equipo de rayos X dental de configuración rodable, diseñado para realizar estudios radiográficos intraorales en consultorios, clínicas y servicios odontológicos. Integra el generador de rayos X, sistema de control y estructura de posicionamiento en una unidad compacta y de fácil operación.

CARACTERÍSTICAS:

- Facilidad de maniobrabilidad del conjunto monobloque-brazo.
- Con control remoto y con extensión de cable mínimo de 2 mts.
- Base estable y que las ruedas tengan sistema de freno.
- Apta para uso dentro del consultorio odontológico



MONOBLOQUE

- Voltaje del tubo de rayos X: 70 kv
- Corriente máxima del tubo de rayos X: 8 mA
- Punto focal del tubo de rayos X: 0,7 mm
- Con rotación en el plano horizontal
- Con rotación en el plano vertical
- Filtración total mínima: 2,5 mm Al
- Máxima radiación de fuga permisible (a la tensión máxima del tubo): 1 mgy/hr @ 1 m de distancia
- Distancia foco-piel del paciente de 210 mm

UNIDAD DE CONTROL

- Visualización digital del tiempo de exposición
- Selección de pacientes adultos y niños
- Indicador luminoso y audible de emisión de rayos x
- Disparador para emisión de rayos x con cable de extensión de 2 m como mínimo consola de trabajo



DESCRIPCIÓN:

- Sensor radiográfico digital odontológico avanzado de tamaño compacto. Este dispositivo está diseñado para ofrecer capturas de imágenes de alta definición, diagnósticos precisos y una óptima eficiencia clínica. Por lo tanto, optimiza notablemente el flujo de trabajo del profesional de la salud. De este modo, mejora el rendimiento en consultorios y clínicas dentales profesionales.

	i-Sensor H1+
Tamaño(mm)	29.2x43.5x4.4
Tecnología de detección	APS CMOS
Scintillator	CSL
Resolución en pixeles	1200x1650
Resolución Teórica	25lp/mm
Resolución Real	20lp/mm
Área activa	24x33
Conversión AD (bit)	16
Interfase de datos	USB 2.0
Protección	IP68

