

Serie Clase B



Pantalla



Cámara



Bandeja de acero inoxidable



Sensor móvil

Características:

- * Nueva interfaz de operación
La pantalla táctil LCD puede mostrar temperatura, presión, tiempo, estado de operación, información de errores y alarmas, etc. Los colores cambian en cada etapa de la esterilización, lo que permite a los usuarios observar fácilmente el estado de funcionamiento del esterilizador. Más importante aún, la alarma de fallas no solo muestra el código de falla, sino que también muestra automáticamente el análisis de la causa y la solución.
- * Múltiples dispositivos de protección de seguridad
Dispositivo automático de protección contra sobretemperatura, control y protección múltiples del evaporador, protección con bloqueo de seguridad de la puerta, dispositivo de doble protección contra sobrepresión, etc.
- * Sensor de temperatura móvil
La sonda de temperatura móvil puede detectar directamente la temperatura interna del líquido para garantizar el efecto de esterilización del líquido.
- * Estructura de puerta automática
El esterilizador adopta una estructura de puerta automática, rápida y cómoda de operar, que protege eficazmente al cuerpo humano y evita quemaduras.

- * Sistema de vacío
Sistema de extracción de vacío de alta eficiencia, bajo ruido de funcionamiento, vacío extremo superior a -90KPa, rápida velocidad de extracción, buen secado y esterilización más completa.
- * Variedad de programas
Hay programas para objetos expuestos, de embalaje, de caucho, de apósitos, de líquidos, de líquidos personalizados, de sólidos personalizados, de esterilización media, reforzado, prueba B&D, prueba de vacío y de disolución de medios.
- * Otras características
A. Calentamiento, esterilización, evacuación y secado totalmente automáticos.
B. La cámara se calienta mediante un calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo.
C. Filtro de aire de alta eficiencia de 0.22μm, con eficiencia de filtración superior al 99.5%, para evitar la recontaminación de los materiales esterilizados.
D. Los filtros de agua del tanque y de la cámara se desmontan rápidamente y son fáciles de limpiar.
E. Tanque de agua de acero inoxidable integrado, con ciclo interno de vapor y agua.
F. Impresora integrada estándar.
G. Puerto USB estándar.

Parámetros técnicos:

Modelo	BKM-Z45B	BKM-Z60B	BKM-Z80B
Capacidad	45L	60L	80L
Puerta	Automática		
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas	Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas	
Presión de diseño	-0.1/0.3MPa		
Presión de trabajo	0.23Mpa		
Temp. máx. de diseño	150°C		
Temp. de trabajo	105~134°C		
Precisión de temp.	0.1°C		
Tiempo de esterilización	1~99min		
Tiempo de secado	1~99min		
Cap. del tanque de agua	14L		
Sistema de vacío	La bomba de agua de alta presión se combina con el eyector para la extracción de vacío, que utiliza el principio de Venturi.		
Material de la cámara	S30408		
Tamaño de la cámara	φ316*621mm	φ386*520mm	φ386*692mm
Altitud	≤2000m; se puede personalizar a 2000~3000m		
Soporte	1 soporte con 3 bandejas		
Accesorios estándar	Bandeja de acero inoxidable, USB, impresora, sensor móvil		
Consumo	5.8KW	6.2KW	
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (Estándar); AC110V, 50/60Hz (Opcional); Método de cableado: Interruptor de aire		
Tam. externo (An*Pr*Al)	610*1020*610mm	805*940*700mm	805*1140*700mm
Peso neto	128kg	175kg	185kg
Tam. del embalaje (An*Pr*Al)	750*1200*880mm	960*1130*940mm	960*1330*940mm
Peso bruto	165kg	215kg	230kg