



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 970 235 626
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 65 LITROS

DESCRIPCIÓN

Equipo médico para esterilizar mediante calor húmedo o vapor; material quirúrgico o medico usado en consultorios, laboratorios, clínicas y hospitales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Equipo totalmente autónomo, no requiere conexiones externas de agua, ni desagüe.
- Pantalla LCD multicolor para visualización digital de parámetros y procesos.
- Visualización en tiempo real en la pantalla digital: temperatura, tiempo y presión.
- Control del proceso mediante microprocesador
- Puerto de comunicación USB y Ethernet para transferencia de datos.
- Almacenamiento de los últimos 200 ciclos en la memoria incorporada.
- Proceso de esterilización completamente automático, incluyendo autodiagnóstico de funcionamiento.
- Cámara construida en acero inoxidable calidad AISI 316L con acabado de electro-pulido
- Aislamiento térmico en la puerta y la cámara de esterilización
- Drenaje de agua para fácil limpieza y cambio de agua del reservorio.
- Sistema de seguridad que impide la apertura de puerta con cámara a presión.
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento de la cámara.
- Válvula de seguridad contra sobrepresión en la cámara de esterilización.
- Bomba de aire para óptimo secado.
- Código de acceso para reprogramación de parámetros de funcionamiento en cada programa de esterilización.
- Ajuste y calibración de los parámetros de “Temperatura” y “Presión” en la cámara, mediante el panel digital con código de acceso.
- Indicadores visuales de: Bajo nivel de agua, Puerta abierta, Fase del proceso, Falla y código de error de la falla, Fin de proceso.
- Impresora Térmica incorporada

MARCA: TUTTNAUER

MODELO: 3850 EAP





Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 970 235 626
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR DE 65 LITROS

DATOS TÉCNICOS:

- Temperatura de esterilización: 121°C y 134°C.
- Capacidad de la cámara: 65 litros
- Cuatro (04) programas de esterilización predeterminados y hasta 20 programas adicionales para configurar por el usuario.
- Requerimiento de energía: 220/230 VAC, 50/60Hz, monofásico con línea a tierra
- Consumo eléctrico: 2.4 kW
- Dimensiones externas (Profundidad x alto x ancho): 765mm x 540mm x 720mm aprox.
- Diámetro de cámara: 380 mm Profundidad de cámara: 500 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 02 bandejas perforadas de acero inoxidable
- 01 soporte para bandeja de acero inoxidable
- Manguera flexible para drenaje de reservorio de agua
- Cable de poder. • Manual de operaciones



MARCA: TUTTNAUER

MODELO: 3850 EAP