

Refrigeradora de Laboratorio



BPR-5V650



BPR-5V368



BPR-5V1000

Parámetros Técnicos

MODELO	BPR-5V368	BPR-5V650	BPR-5V1000
Tipo (estantería / cajón)	Estantes de 5 capas	5 capas/10 estanterías	
Material	Alambre de acero recubierto de plástico		
Modo de refrigeración	Refrigerado por aire		
Modo de descongelación	Automático		
Refrigerante/g	R134a, CFC libre/120g	R134a, CFC libre/120g	R134a, CFC libre/175g
Ruido	55dB(A)	60dB(A)	
Temperatura ambiente.	10~32°C		
Rango de temperatura	5±3°C		
Precisión temporal	0,1°C		
Evaporador	Tubo de cobre y aleta de aluminio		
Condensador	Tubo Bundy		
Sensor	NTC		
Termostato	Termostato electrónico		
Puerta	Puerta de cristal para calefacción eléctrica		
Número de acceso a la sonda	1 pieza		
Diámetro interior del puerto	23 Ø		
Pantalla	LED		
Interfaz	USB		
Suministro eléctrico	220V/50Hz		
Energía	230W	537W	
Actualidad	1.65A	3.2A	
Material interno	Placa de aluminio laminado	Placa de acero pulverizada	
Material externo	Placa de acero pulverizado	Placa de acero pulverizada	
Lagging	Poliuretano ciclopentano espumado		
Volumen	368L	650L	1000L
Accesorios estándar	Alarma de altas y bajas temperaturas, Alarma de fallo eléctrico, Alarma de fallo en el termostato, Alarma de puerta abierta, Lámpara LED, puerto USB, puerto de acceso a la sonda.		
Accesorios opcionales	Impresora		
Peso neto	90 kg	189 kg	212 kg
Peso bruto	105 kg	235 kg	262 kg
Tamaño interno (W*D*H)	566*475*1290mm	1100*454*1325mm	1100*684*1325mm
Tamaño externo (W*D*H)	650*600*2010mm	1220*630*1885mm	1220*860*1885mm
Tamaño del paquete (W*D*H)	692*740*2230mm	1340*750*2100m	1340*980*2100mm