

FICHA TÉCNICA

UNIDAD DENTAL OLSEN QUALITY

GENERAL:

- UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO DE ESTRUCTURA EN PERFILES ACERADOS, MODULO DE CONTROL, LAMPARA DENTAL, ESCUPIDERA, PEDAL DE CONTROL EN UN SISTEMA INTEGRADO, TABURETE.
- PROGRAMACION PARA TRES (03) POSICIONES DE TRABAJO.
- VUELTA A CERO

MÓDULO DE CONTROL:

- BANDEJA DE TRABAJO (PORTA INSTRUMENTAL) DE ACERO INOXIDABLE INCORPORADA CON MEDIDAS DE 40CM DE LARGO Y 29 CM. DE ANCHO.
- CONTROL DIGITAL EN EL MODULO: CONTROLA LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON, LLENA VASO, AGUA DE LA ESCUPIDERA Y ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LAMPARA.
- CUATRO (04) ADAPTADORES DE SALIDA: DOS (02) PARA ALTA VELOCIDAD, UNO (01) PARA MICROMOTOR, UNO (01) PARA JERINGA TRIPLE CON CONECTOR TIPO BORDEN.
- MANGUERAS DE POLIURETANO SIN UNIONES TOTALMENTE ASEPTICAS
- NEGATOSCOPIO INCORPORADO
- MANOMETRO VISIBLE PARA REGISTRO Y REGULADO DE AIRE.
- BRAZO NEUMATICO MOVIL (ASCENSO Y DESCENSO, DERECHA E IZQUIERDA) Y AJUSTABLE.
- UN (01) PEDAL DE ACTIVACION INTEGRADO (JOYSTICK) QUE PERMITA CONTROLAR LAS PIEZAS DE MANO COMO LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON.
- SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESINFECTANTE A TRAVES DE DOS (02) RECIPIENTES.
- VALVULA ANTIREFLUJO EVITA LA CONTAMINACION CRUZADA, EVITANDO QUE EL AGUA DE LA MANGUERA REGRESE AL SISTEMA INTERNO DE LA BANDEJA.

LAMPARA LED:

- LAMPARA LED
- BRAZO COMPENSADO MOVIL Y AJUSTABLE
- CABEZAL CON MANIJAS QUE FACILITEN LA ROTACION TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL.
- CON SISTEMA DE REDUCCION DE SOMBRAS
- CON ESPEJO MULTIFACETICO
- ACTIVADO POR SENSOR
- ENCENDIDO Y APAGADO A TRAVES DEL PEDAL Y PANEL DEL MODULO
- INTENSIDAD DE LUZ ENTRE. 8000 Y 30000 LUX O SUPERIOR
- PINTURA ELECTROSTATICA



ESCUPIDERA Y SISTEMA DE SUCCION :

- CON GIRO DE 90°
- ESCUPIDERA DE PORCELANA.
- UN (01) EYECTOR: SISTEMA DE SUCCION PARA SALIVA
- UN (01) EYECTOR DE ALTO VOLUMEN: SISTEMA DE SUCCION PARA COAGULOS
- ESCUPIDERA PROVISTA DE TRAMPA DE RESIDUOS SOLIDOS.
- SURTIDOR DE AGUA DEL VASO CON TEMPORIZADOR
- TAZA REMOVIBLE PARA FACIL LIMPIEZA.

SILLON DENTAL:

- ELECTROMECHANICO ACTIVADO POR DOS MOTORES ELECTRICOS BOSH DE BAJA TENSION CON 24 VOLTIOS.
- BASE CON DISEÑO ERGONOMICO Y ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO, CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO, CON DISEÑO QUE PERMITA INTEGRAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS AL BLOQUE DEL SILLON.
- MOVIMIENTO DE ASCENSO Y DESCENSO DEL ASIENTO, SUBIDA Y DESCENSO DEL RESPALDO, VUELTA AUTOMATICA A LA POSICION CERO, PROGRAMACION DE TRABAJO, ACTIVACION DEL REFLECTOR CON AJUSTE DE INTENSIDAD.
- POSICION DE EMERGENCIA (-5° DE POSICION DEL RESPALDO).
- APOYO DE CABEZA BIARTICULADO Y MOVIBLE CON DESPLAZAMIENTO ARRIBA, ABAJO, ADELANTE Y ATRÁS. PERMITE LA ATENCION EN PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS.
- DESCANSABRAZOS INTEGRADO. IZQUIERDO FIJO DERECHO ABATIBLE
- CAPACIDAD DE PESO: 200KG.
- MANDOS DE CONTROL ELECTRONICOS A TRAVES DE CONTROL DE PIE (PEDAL) Y A TRAVES DEL PANEL DIGITAL DEL MODULO.
- TAPÍZADO EN PVC CARENTE DE COSTURA.
- TAMAÑO DEL SILLON: 1.89MT.

REQUERIMIENTO DE ENERGIA:

- 220 VAC/60HZ (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD) CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. N°175-2008MEM

