

DESCRIPCIÓN

La lámpara de Fotocurado Woodpecker Led.H, tiene la función de acelerar la restauración dental y solidificar el material para el blanqueamiento dental.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del cuerpo: Metálico
- Material de la fibra: Fibra de vidrio
- Voltaje de entrada: 100V - 240V~50Hz/60Hz
- Intensidad de Luz: $5W \geq 1000mw / cm^2$ - $1200mw / cm^2$
- Longitud de Onda: 385~515nm
- Tamaño $\Phi 25mm \times 252mm$
- Peso: 178g

CARACTERÍSTICAS

1. Pantalla Digital
2. Silenciosa y sin vibraciones
3. Fibra óptica Autoclavable $135^{\circ}C$
4. Batería de Litio recargable: 3.7V/2200mAh
5. Fibra de vidrio típica

TIEMPOS DE TRABAJO

9 tiempos de trabajo están disponibles (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 segundos)

LÁMPARA DE FOTOCURADO LED.H WOODPECKER



MODOS DE TRABAJO

- 1) Full (La intensidad de la luz alcanza su máxima potencia)
- 2) Rampa (La intensidad de la luz se incrementa progresivamente hasta llegar a su máxima potencia 5 segundos después)
- 3) Pulso (La luz LED trabaja en modo pulso)

OTROS DATOS

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica