

ASKIR 36 BR

UNIDAD DE ASPIRACIÓN ELÉCTRICA

PROXIMITY
NO-TOUCH ON/OFF

PRÁCTICAS

Ambulancia

D.pto de Emergencia

Atención Domiciliaria

Transporte Pacientes

Pabellón quirúrgico
Sala operaciones

Traqueotomía

Veterinaria

Internal
Rechargeable
Battery



La serie ASKIR 36 incluye dos instrumentos médicos de sobremesa ideales para aspiración de fluidos corporales (nasal, oral y traqueal) en adulto y niños. Diseñados para uso profesional con una poderosa aspiración hasta 36 l/min. La serie ASKIR 36 es liviana para facilitar su transporte. Tres diferentes opciones de manejo: adaptador AC/DC, batería recargable y 12 V, lo hacen una versátil unidad aprobada para servicio continuo. Equipado con alarma visual y acústica para avisar de nivel bajo de batería. Esta disponible también con batería de plomo o Li-Ion. El modelo con batería Li-Ion está equipado con un sensor de presión que reduce del 50% el consumo del motor poniéndolo en stand by cuando no se necesita aspiración y la función PROXIMITY permite de activar ON y desactivar OFF el equipo sin tocar evitando contaminaciones cruzadas entre pacientes.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco de recolección con sistema de válvula de desagüe (diferentes opciones, ver abajo)
- Tubos de Silicona largo 150 cm autoclavable 8x14 mm + Conector Cónico ø 10-11-12 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso de un solo paciente) + Sonda de aspiración CH20
- Adaptador universal con cable extraíble + Adaptador de auto 12V

OPCIONAL

- Carro con 5 ruedas ø 50 mm con frenos (antiestáticas bajo pedido) REF 27730
- Bolsa de transporte (1000ml) SP 0207/02
- Bolsa de transporte (2000ml) SP 0207

TECHNICAL FEATURES

ASKIR 36BR LEAD

NEW ASKIR 36 LI-ION (Proximity)

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de alimentación	14V ~ 4A 100-240V~	14V ~ 4A 100-240V~
	50-60Hz AC/DC con adaptador universal	50-60Hz AC/DC con adaptador universal
	12V ~ 4A Batería Pb interna recargable	14.8V ~ 5.2A Li-Ion Batería interna recargable
	Autonomía 60 min - Tiempo de recarga 4 horas	Autonomía 70 min - Tiempo de recarga 6 horas
	Adaptador de auto 12V ~ 4A	Adaptador de auto 12V ~ 4A
Botón ON/OFF	Botón electromecánico	Botón con tecnología Soft-Touch
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO
Código IP	IP21	IP21
Vacío máximo (ajustable)	-0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg	-0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Flujo de Aire Libre	36 l/min	36 l/min
Nivel de Ruido	65,5 dBA (con frasco) / 68,5 dBA (sin frasco)	60 dBA
Ciclo de Trabajo	Operación continua (solo si conectado a la red)	Operación continua (solo si conectado a la red)
Peso	4.39 kg	3.00 kg
Dimensiones	35 x 21 x 18 cm	35 x 21 x 18 cm
Años de Garantía	2	2
Configuración de embalaje	3 Udds./Caja	2 Udds./Caja
Lugar de Fabricación	Italia	Italia

MADE IN ITALY

LEAD

LI-ION

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

RE 410200/03	RE 410205	ASKIR 36BR con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato Makrolon 2858
RE 410200/09	RE 410205/01	ASKIR 36BR con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato Makrolon 2858
RE 410201	RE 410205/02	ASKIR 36BR con Bolsa desechable Flovac® de 1000ml y Contenedor reutilizable
RE 410201/01	RE 410205/03	ASKIR 36BR con Bolsa desechable Flovac® de 2000ml y Contenedor reutilizable
		— Frasco APEC® autoclavable hasta 143°C disponible bajo pedido

CE 0123