



M-73 CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO

DESCRIPCIÓN:

Camilla hidráulica diseñada para facilitar el traslado, posicionamiento y soporte de pacientes en áreas hospitalarias críticas, incluyendo UCI. Su sistema de elevación hidráulica y sus múltiples posiciones permiten adaptar la camilla a diferentes procedimientos asistenciales, facilitando la maniobrabilidad y atención del paciente.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevación hidráulica Hi-Low: ajuste de altura de 56 a 89 cm.
- Plataforma radiotransparente de 4 secciones.
- Plataforma con estructura de acero LAF y tablero laminado fenólico compacto (HPL) radiotransparente, con propiedades antibacteriales.
- Barandas plegables de 5 barrotes, con sistema de apertura y cierre mediante palanca.
- 4 ruedas omnidireccionales hospitalarias de Ø8”.
- Sistema de freno total, liberado y recorrido direccional.
- Quinta rueda para facilitar el transporte y la maniobrabilidad en espacios reducidos.
- 4 parachoques de material termoplástico.
- Bastidor fabricado con tubos de acero LAF.
- 4 orificios para accesorios, como porta suero u otros dispositivos.
- Manivela de acero inoxidable para accionamiento del Gatch.
- Capacidad de carga de 250 kg.





Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352

+51 970 235 626



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe



direccion tecnica@bamze.pe



M-73 CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO

DIMENSIONES:

- Ancho de plataforma: 75 cm
- Ancho total con parachoques: 87 cm
- Largo de plataforma: 190 cm
- Largo total con parachoques: 220 cm
- Altura de plataforma: 56 – 89 cm
- Altura de barandas desde la plataforma: 35,5 cm
- Capacidad de carga: 250 kg
- Ruedas: 4 ruedas omnidireccionales Ø8"

MOVIMIENTOS Y POSICIONES

- Trendelenburg: 0° – 19°
- Trendelenburg inversa: 0° – 16°
- Fowler: 0° – 83°
- Gatch / zona de rodilla: 0° – 35°
- Elevación vertical: 56 – 89 cm
- Los movimientos permiten adaptar la p

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- Barandas plegables de 5 barrotes – 1 par
- Correa de sujeción para paciente con velcro – 1 unidad
- Correa de sujeción para paciente con hebilla – 1 unidad
- Soporte vertical para balón de oxígeno tipo E – 1 unidad
- Porta suero telescópico de 2 ganchos – 1 unidad
- Soportes para barandas plegables – 4 unidades
- Porta monitor con tablero abatible y correas de sujeción – 1 unidad
- Cabecera tubular de acople rápido – 1 unidad
- Bandeja plástica ABS – 1 unidad
- Quinta rueda para maniobrabilidad – 1 unidad
- Colchón viscoelástico radiotransparente – 1 unidad