

BIOBASE

DESCRIPCIÓN:

Los refrigeradores de laboratorio se utilizan en lugares que requieren almacenamiento a temperatura constante, como hospitales, bancos de sangre, centros de investigación científica, universidades, ingeniería genética, empresas, etc. La temperatura de almacenamiento se puede regular mediante el botón de temperatura en el panel de control. Su uso es sencillo y su rendimiento es fiable.

MODELO:	BPR-5V118
Capacidad	118 litros
Rango de temperatura	2~8°C
Precisión de la temperatura	0,1°C
Uniformidad de temperatura	≤2°C
Estabilidad de temperatura	≤3°C
Tiempo de recuperación (Recuperación a 8°C en una temperatura ambiente de 32°C)	≤15 min
Tiempo de enfriamiento (enfriar hasta 6 °C a una temperatura ambiente de 32 °C)	≤70 min
Sistema de control	Control por microprocesador



BIOBASE

DESCRIPCIÓN:



Mostrar	CONDUJO
Alarma	Alto/baja temperatura alarma, pagfallo de potenciaalarma(8h), alarma de fallo del controlador, dsobre entreabierta alarma
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire
Refrigerante	R600a/22g
Compresor	compresor de marca internacionalmente famosa/1
Condensador y evaporador	tubo Bundy; tubo de aluminio placa de aluminio
Descongelar	Descongelación automática
Construcción	Material aislante de poliuretano ciclopentano
Material	Material interno: Placa de aluminio repujada Material externo: Pulverización de chapa de acero
Puerta	Puerta de cristal con calefacción eléctrica*1
Consumo	162W

BIOBASE

DESCRIPCIÓN:

Fuente de alimentación	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)
Ruedas giratorias	No
Estante	4
Accesorio estándar	Orificio de prueba, interfaz USB
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	420*385*770 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	500*550*1300 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	610*620*1510 mm
Peso neto	44 kg
Peso bruto	57 kg

